

CÓDIGO: 13696 CLAVE: SOIN-200

Soldadora inversora 200A, 220V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (30 A 200 A CD)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (220 V)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 3/16") y 7018 (Hasta 5/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora de protección térmica y de energía
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)









Corriente constante

directa

SMAW-MMA Electrodo revestido

GTAW-TIG Tugsteno



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Tipos de electrodo

Corriente máxima 200 A CD Bornes 1/2" Ciclo de trabajo 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso) Alimentación 2 FASES (220 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz) Voltaje de circuito abierto 78 V CD Potencia 8.6 kVA Rango de corriente 2 FASES (30 A - 200 A CD)

6013, 6011 y 7018

Especificaciones		
Largo de cable	2 m (6.6 ft)	
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	16 cm x 29 cm x 40 cm	
Peso	5.1 kg (11.2 lb)	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Pallet	30	

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con tenaza para tierra 2.4 m (7.9 ft), # 3 AWG (25 mm²)

Cable con tenaza portaelectrodo 2.3 m (7.5 ft), # 3 AWG (25 mm²)

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

Careta protectora

Cepillo de alambre

Correa

1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12108	AN-SI-12/16/20	Antorcha para soldadoras inversoras, TRUPER
14112	AN-GRUPO1	Antorcha TIG con conector 1/2" y conexión para gas, EXPERT
14114	DIF-GRUPO1	Juego de 3 difusores para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14115	BOQ-GRUPO1	Juego de 3 boquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14117	PBOQ-GRUPO1	Juego de 3 portaboquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
100286	CAB-200A	Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 1/2", EXPERT

Imágenes complementarias

Características técnicas:

IGBT Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT

Portección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE 🕸 Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT ₩ **START**

Facilita el arranque del arco

LIFT/

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Para procesos de electrodo revestido	6013 / 6011 3/32" 1/8" 5/32" 3/16"
SMAW-MMA Electrodo revestido	7018 3/32" 1/8" 5/32"
GTAW (TIG) Tungsteno	1 mm (0.039") 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078")

Accesorios incluidos:






Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 9.62 kg (21.2 lb)

