

CÓDIGO: 17958 CLAVE: SOT-250C

Soldadora arco eléctrico, compacta, 180 A, corriente alterna

- Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
- Doble voltaje de alimentación: 110 V (1 Fase) / 220 V (2 Fases)
- Rango de corriente CA: 60 130 A (1 Fase) / 60 180 A (2 Fases)
- Bornes de cambio rápido: 5/16"
- Para electrodos revestidos 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32")
- Indicadores de luz (encendido y protección térmica)
- Perilla para ajuste de corriente
- Ranuras de ventilación que ofrecen mejor enfriamiento del equipo
- Ruedas que permiten fácil transportación



Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones Corriente máxima 180 A en CA **Bornes** 5/16" Ciclo de trabajo 10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos de descanso) Voltaje de circuito abierto 50 V CA **Alimentación** 110 V / 66 A / 60 Hz (1 FASE) / 220 V / 46 A / 60 Hz (2 FASES) **Potencia** 7.3 kVA (1 FASE) / 10 kVA (2 FASES) CA 60 - 130 A (1 FASE) / 60 - 180 A (2 FASES) Rango de corriente Tipos de electrodo 6013, 6011 y 7018

Especificaciones

Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	24 x 35 x 36 cm
Peso	21 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Incluye

1 kg de Electrodos (1/8" E6013-4)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
13212	ADA-SOLT	Juego de 2 adaptadores para conector rápido 5/16", TRUPER
14348	CAB-250A	Cables con pinza a tierra p/SOT-250A y 250C, 250 A, TRUPER
14357	CAB-225	Cables con pinza a tierra p/SOT-250A y 250C, 225 A, TRUPER

Imágenes complementarias



Accesorios incluidos



1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias



