

**FOSET**

CÓDIGO: 45057 CLAVE: CPVC-973

**Tuerca unión lisa de CPVC 1", FOSET**

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

<b>Diámetro nominal</b>	1" (25 mm)
<b>Presión máxima a 23° C</b>	28 kgf/cm <sup>2</sup> / 400 psi
<b>Presión máxima a 82° C</b>	7 kgf/cm <sup>2</sup> / 100 psi
<b>Empaque individual</b>	Granel
<b>Pallet</b>	5400
<b>Inner</b>	20
<b>Master</b>	120

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Imágenes complementarias

Conexiones de  
1" (25 mm)

## EMPAQUE INNER

Alto:  
36 cm  
(14")Largo:  
30 cm  
(12")

Contiene: 20 piezas

Peso: 1.63 kg (3.6 lb)

## EMPAQUE MASTER

Alto:  
22.5 cm  
(9")Ancho:  
31 cm  
(12")Largo:  
41 cm  
(16")

Contiene: 6 inner (120 piezas)

Peso: 10.3 kg (22.7 lb)