

CÓDIGO: 45104 CLAVE: CPVC-651

Adaptador macho de CPVC 1/2" con inserto de latón, FOSET

- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm²
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- · Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Diámetro nominal	1/2" (13 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaque individual	Granel
Pallet	13500
Inner	10
Master	300

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Conexión de 1/2" (13 mm) Inserto roscable de 1/2" - 14 NPT

EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas Peso: 0.68 kg (1.5 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 30 inner (300 piezas) **Peso:** 20.64 kg (45.5 lb)