

CÓDIGO: 45105 CLAVE: CPVC-652

# Adaptador macho de CPVC 3/4" con inserto de latón, FOSET

- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm²
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- · Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

# Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Diámetro nominal	3/4" (19 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaque individual	Granel
Pallet	9600
Inner	10
Master	200

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

# Imágenes complementarias


# Inserto roscable de 3/4" - 14 NPT

## **EMPAQUE INNER**



Contiene: 10 piezas Peso: 0.87 kg (1.9 lb)

## **EMPAQUE MASTER**



**Contiene:** 20 inner (200 piezas) **Peso:** 17.98 kg (39.6 lb)