

CÓDIGO: 45106 CLAVE: CPVC-653

# Adaptador macho de CPVC 1" con inserto de latón, FOSET

- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm²
- · No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

# Certificaciones y garantías



Especificaciones		
Diámetro nominal	1" (25 mm)	
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm² / 400 PSI	
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm² / 100 PSI	
Empaque individual	Granel	
Pallet	6400	
Inner	10	
Master	100	


#### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

# Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
49294	CPVC-CARCE	Bolsa con 2 cartuchos cerámicos p/llaves de empotrar de CPVC

## Imágenes complementarias




## **EMPAQUE INNER**



Contiene: 10 piezas Peso: 1.56 kg (3.4 lb)

#### **EMPAQUE MASTER**



**Contiene:** 10 inner (100 piezas) **Peso:** 16.12 kg (35.5 lb)