


# FOSET



CÓDIGO: 49567 CLAVE: PCPVC-145

## Cemento p/CPVC, amarillo, toda presión, lata 145ml, FOSET

- Viscosidad media y secado rápido
- Para conexiones y tubería de CPVC en condiciones secas y húmedas
- Ideal en instalaciones de agua potable, fría o caliente (82°C)
- Se recomienda aplicar a una temperatura de 10°C a 40°C ambiente



Para tuberías de hasta 2"



Presentación en lata incluye aplicador



Aplicación húmedo y seco



Viscosidad media

## Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ASTM-D-2564
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

## Especificaciones

<b>Contenido neto</b>	145 ml
<b>Contenido de sólidos</b>	12% mínimo
<b>Viscosidad</b>	1000 - 1700 Cps
<b>Presión de trabajo hasta</b>	1 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Empaque individual</b>	Lata
<b>Inner</b>	8
<b>Master</b>	144
<b>Pallet</b>	1728

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

