

CÓDIGO: 17047 CLAVE: CAB-5490-18-A

Cable de posicionamiento de acero 1.8 m, ANSI, Truper

- · Cable forrado de plástico
- Mayor resistencia a la abrasión por chispa y mayor durabilidad que los textiles
- Ganchos robustos de acero forjado con doble bloqueo para mayor seguridad







Cable de 1/4" (6 mm), recubrimiento de PVC, 7 x 19 hilos

Resistencia de linguete: 3,600 lb (16 kN)

Posicionamiento

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ANSI Z359.3 (Certificado no disponible)
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| Resistencia a la tensión de cinta y gancho | 5,000 lb (2,268 kg) |
|--|---------------------|
| Largo | 1.8 m |
| Resistencia de linguete | 3,600 lb (16 kN) |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 2 |
| Master | 12 |
| Pallet | 144 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Recomendaciones y cuidados

• El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica

Recomendaciones y cuidados

- Para uso con arnés
- No se recomienda para trabajos con electricidad

Imágenes complementarias



