


TRUPER *expert*

CÓDIGO: 17258 CLAVE: SOMU-200X

Soldadora multiproceso de 200 A, TRUPER EXPERT

- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW), tungsteno (TIG) y microalambre MIG con gas, GMAW sin gas y FCAW
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad de que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente: 1 Fase 8 - 70 A CD (SMAW) | 8 - 90 A CD (TIG) | 14 - 90 A CD (MIG), 2 Fases 8 - 180 A CD (SMAW) | 8 - 180 A CD (TIG) | 14 - 200 A CD (MIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013 (Hasta 3/16"), 7018 (Hasta 5/32"), TIG (hasta 2 mm) y MIG (Hasta 1 mm)
- Pantalla LCD y perilla para ajuste múltiple (proceso, corriente y velocidad)

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Corriente máxima	200 A CD
Bornes	1/2"
Ciclo de trabajo	127 V: 80% (8 minutos de trabajo por 2 minutos de descanso), 220 V: 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	127 V / 23.4 A / 60 Hz (1 FASE), 220 V / 40 A / 60 Hz (2 FASES)
Voltaje de circuito abierto	73 V CD (1 FASE), 65 V CD (2 FASES)
Potencia	2.97 kVA (1 FASE), 8.8 kVA (2 FASES)
Rango de corriente	1 FASE, SMAW (8-70 A CD), TIG (8-90 A CD), MIG (14-90 A CD) 2 FASES, SMAW (8-180 A CD), TIG (8-180 A CD), MIG (14-200 A CD)
Tipos de electrodo	6013 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	24 cm x 35 cm x 52 cm
Peso	19 kg (41.2 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con antorcha MIG 2 m (6.6 ft)

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)

1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

1 kg (2.2 lb) de Microalambre

Cable con tenaza para tierra 2.5 m (8.2 ft), # 5 AWG (16 mm²)Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 5 AWG (16 mm²)

Manguera para gas

Adaptador con la clavija

Refacciones

Código	Clave	Descripción
14112	AN-GRUPO1	Antorcha TIG con conector 1/2" y conexión para gas, EXPERT
14114	DIF-GRUPO1	Juego de 3 difusores para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14117	PBOQ-GRUPO1	Juego de 3 portaboquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
17948	AN-SOMI-210	Antorcha, conector europeo 1-1/4" para SOMU-200X y SOMI-130X
17949	BOQ-SM-130/210	Boquilla 0.03" para SOMU-200X, SOMI-130T y SOMI-130X, TRUPER
17951	TOB-SM-130/210	Tobera 15/32" para SOMU-200X, SOMI-130T y SOMI-130X, TRUPER
17953	P-SOMI	Pinza 8" para proceso MIG, multifunciones, TRUPER

Imágenes complementarias






Características técnicas:

IGBT INVERTER	Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
THERMAL PROTECT	Protección térmica contra sobrecarga
ARC FORCE	Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
ANTI STICK	Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
HOT START	Facilita el arranque del arco
LIFT TIG	Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:

	Cable con tenaza para tierra:	Cable: 2.5 m (8.2 ft) #5 AWG (16 mm²)
	Cable con tenaza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m (6 ft) #5 AWG (16 mm²)
	Cable con antorcha MIG 2 (6.6 ft)	
	Manguera para gas	
	Microalambre 1 kg (2.2 lb)	
	Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)	
	Adaptador con clavija	
	1 kg Electrodos 1/8" E6013-4	

Para procesos de electrodo revestido		
 SMAW Electrodo revestido	6013 3/32" (2.5 mm)	
	<table border="1"> <tr> <td> 6013 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm) 3/16" (5 mm) </td> <td> 7018 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm) </td> </tr> </table>	6013 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm) 3/16" (5 mm)
6013 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm) 3/16" (5 mm)	7018 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm)	
 TIG Tungsteno	1 mm (0.039") 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078")	
 MIG GMAW c/gas FCAW s/gas	0.6 mm (0.023") 0.8 mm (0.031") 0.9 mm (0.035")	

