


TRUPER expert



CÓDIGO: 17259 CLAVE: SOMU-250X

Soldadora multiproceso de 250 A, Truper Expert


- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW), tungsteno (TIG) y microalambre MIG con gas, GMAW sin gas y FCAW
- Voltaje de alimentación: **220 V** (2 Fases)
- Rango de corriente: **20 - 200 A CD** (SMAW) / **13 - 250 A CD** (TIG) / **30 - 250 A CD** (MIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013 (Hasta 3/16"), 7018 (Hasta 5/32"), TIG (hasta 2.4 mm) y MIG (Hasta 1.1 mm)
- Pantalla LCD y perilla para ajuste múltiple (proceso, corriente y velocidad)
- Ruedas para fácil transportación



SMAW
Electrodo
revestido



TIG
Tungstegno



MIG c/gas
GMAW s/gas
FCAW



Voltaje
constante



Corriente
directa



Corriente
constante

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Corriente máxima 250 A CD

Bornes 1/2"

Ciclo de trabajo 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)

Alimentación 220 V CA / 53 A / 60 Hz (2 FASES)

Voltaje de circuito abierto 77 V CD

Potencia 11.6 kVA

Especificaciones

Rango de corriente	20 - 200 A CD (CC / SMAW), 13 - 250 A CD (CC / TIG), 30 - 250 A CD (VC / MIG)
Tipos de electrodo	6013 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	49 cm x 86 cm x 86 cm
Peso	50 kg (110 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	2

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Cable con tenaza para tierra 2.5 m (8.2 ft), # 3 AWG (25 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 3 AWG (25 mm²)
- Cable con antorcha MIG 2m (6.6 ft)
- Manguera para gas
- 5 kg (11 lb) de Microalambre
- 1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
14112	AN-GRUPO1	Antorcha TIG con conector 1/2" y conexión para gas, EXPERT
14114	DIF-GRUPO1	Juego de 3 difusores para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14115	BOQ-GRUPO1	Juego de 3 boquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14117	PBOQ-GRUPO1	Juego de 3 portaboquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14118	AN-SOMU-250X	Antorcha proceso MIG y accesorios para SOMU-250X, EXPERT
14120	TOB-SM-250X	Juego de 2 toberas para soldadora SOMU-250X, TRUPER
14121	BOQ-SOMU-250X	Juego de 5 boquillas para soldadora SOMU-250X, TRUPER
17953	P-SOMI	Pinza 8" para proceso MIG, multifunciones, TRUPER
100288	CAB-300A	Cables con pinza de tierra 300A y conector 1/2", EXPERT

Imágenes complementarias



Características técnicas:

IGBT INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT

Porteción térmica contra sobrecarga

ARC FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT START

Facilita el arranque del arco

LIFT TIG

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:



Cable con tenaza para tierra:

Cable: 2.5 m (8.2 ft)
#3 AWG (25 mm²)



Cable con tenaza portaelectrodo:

Cable: 1.8 m (6 ft)
#3 AWG (25 mm²)



Cable con antorcha MIG 2 m (6.6 ft)



Manguera para gas






Microalambre 5 kg (11 lb)



1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido

 SMAW Electrodo revestido	6013 3/32" (2.5 mm)	6013 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm) 3/16" (5 mm)	7018 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm)
 TIG Tungsteno		1 mm (0.039") 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078") 2.4 mm (0.094")	
 MIG GMAW c/gas FCAW s/gas		0.6 mm (0.023") 0.8 mm (0.031") 0.9 mm (0.035") 1 mm (0.039") 1.1 mm (0.043")	

