

CÓDIGO: 17335 CLAVE: COPLA-40

Cortadora de plasma de 40 A, Truper

- Para cortes en acero al carbono, acero inoxidable, cobre y aluminio
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente CD: 16 A (1 Fase) / 20 40 A (2 Fases)
- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Capacidad de corte en acero al carbono (Hasta 10 mm) y acero inoxidable (Hasta 8 mm)
- Indicadores de luz (encendido, protección térmica y bajo nivel de aire)
- Manómetro y regulador de presión
- Perilla de ajuste de corriente







Corriente directa



Corriente constante

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones

Corriente máxima	40 A			
Ciclo de trabajo	35% (3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de descanso)			
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 22 A / 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 30 A / 60 Hz)			
Voltaje de circuito abierto	1 FASE (310 V CD), 2 FASES (310 V CD)			
Potencia	1 FASE (2.8 kVA), 2 FASES (6.6 kVA)			
Rango de corriente	1 FASE (16 A CD), 2 FASES (20 A - 40 A CD)			
Presión de aire	379 - 482 kPa (55 - 70 PSI)			

Espe	וואנ	пса	CIO	nec
LOP	341	II C G	CIU	

Flujo de aire	200 L /min		
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	15 x 23 x 37 cm		
Peso	7 kg		
Empaque individual	Caja		
Inner	1		
Pallet	30		

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable 4.9 m con antorcha

Cable 2.9 m # 7 AWG (10 mm²) con tenaza para tierra

Manguera para entrada de aire

2 Electrodos

2 Boquillas de 0.9 mm

Llave de boquilla

Guía de arrastre

Adaptador

Correa

Cable de alimentación con clavija

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14099	AN-COPLA-40	Antorcha, conector tipo europeo 1-1/4" para COPLA-40, TRUPER
14100	BOQ-COPLA-40	Juego 3 boquillas 0.035" para COPLA-40, TRUPER
14102	ELEC-COPLA-40	Juego 3 electrodos 7/32" para COPLA-40, TRUPER
14103	DIF-COPLA-40	Juego 2 difusores 9/16" para COPLA-40, TRUPER
14105	CAB-CP-40/60X	Pinza para tierra y cable para cortadoras de plasma, TRUPER

Imágenes complementarias





Características técnicas:

IGBT Tecnología que puede operar a INVERTER cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT

Portección térmica contra sobrecarga

Accesorios incluidos:



Cable con antorcha de: 4.9 m (16 ft)



Cable con tenaza para tierra 2.9 m (9.5 ft) **#7 AWG** (10 mm²)



Manguera para entrada de aire



2 Electrodos



2 Boquillas





Llave de boquilla



Guía de arrastre

Adaptador



Correa

Imágenes complementarias

Capacidad de corte: Acero al carbono:	Espesor	Rango de corriente	Presión de aire	Velocidad de corte (mm/min)
PAC	2 - 5 mm	16 - 20 A	413 kPa (60 psi)	510 - 820
Corte para	6 - 8 mm	20 - 30 A	448 kPa (65 psi)	530 - 558
plasma	10 mm	30 - 40 A	482 kPa (70 psi)	450
Acero inoxidable: PAC Corte para plasma	2 - 4 mm	16 - 20 A	379 kPa (55 psi)	490 - 750
	4 - 6 mm	20 - 30 A	448 kPa (65 psi)	473 - 600
	8 mm	30 - 40 A	482 kPa (70 psi)	530

