

# TRUPER



CÓDIGO: 17335 CLAVE: COPLA-40

## Cortadora de plasma de 40 A, TRUPER

- Para cortes en acero al carbono, acero inoxidable, cobre y aluminio
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE **127-220 V**, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente CD: **16 A (1 Fase) / 20 - 40 A (2 Fases)**
- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Capacidad de corte en acero al carbono (Hasta 10 mm) y acero inoxidable (Hasta 8 mm)
- Indicadores de luz (encendido, protección térmica y bajo nivel de aire)
- Manómetro y regulador de presión
- Perilla de ajuste de corriente



Doble voltaje de alimentación



Corriente directa



Corriente constante

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Corriente máxima</b>	40 A
<b>Ciclo de trabajo</b>	35% (3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	1 FASE (127 V CA / 22 A / 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 30 A / 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	1 FASE (310 V CD), 2 FASES (310 V CD)
<b>Potencia</b>	1 FASE (2.8 kVA), 2 FASES (6.6 kVA)
<b>Rango de corriente</b>	1 FASE (16 A CD), 2 FASES (20 A - 40 A CD)
<b>Presión de aire</b>	379 - 482 kPa (55 - 70 PSI)

## Especificaciones

<b>Flujo de aire</b>	200 L /min
<b>Dimensiones (Base x Altura x Fondo)</b>	15 x 23 x 37 cm
<b>Peso</b>	7 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	30

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

- Cable 4.9 m con antorcha
- Cable 2.9 m # 7 AWG (10 mm<sup>2</sup>) con tenaza para tierra
- Manguera para entrada de aire
- 2 Electrodos
- 2 Boquillas de 0.9 mm
- Llave de boquilla
- Guía de arrastre
- Adaptador
- Correa
- Cable de alimentación con clavija

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
14099	AN-COPLA-40	Antorcha, conector tipo europeo 1-1/4" para COPLA-40, TRUPER
14100	BOQ-COPLA-40	Juego 3 boquillas 0.035" para COPLA-40, TRUPER
14102	ELEC-COPLA-40	Juego 3 electrodos 7/32" para COPLA-40, TRUPER
14103	DIF-COPLA-40	Juego 2 difusores 9/16" para COPLA-40, TRUPER
14105	CAB-CP-40/60X	Pinza para tierra y cable para cortadoras de plasma, TRUPER

## Imágenes complementarias




## Características técnicas:

**IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

**THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga

## Accesorios incluidos:



Cable con antorcha de: 4.9 m (16 ft)



Cable con tenaza para tierra 2.9 m (9.5 ft)  
#7 AWG (10 mm<sup>2</sup>)



Manguera para entrada de aire



2 Electrodos



2 Boquillas



Llave de boquilla



Guía de arrastre



Adaptador



Correa

## Imágenes complementarias

Capacidad de corte: <b>Acero al carbono:</b>	Espesor	Rango de corriente	Presión de aire	Velocidad de corte (mm/min)
 <b>PAC</b> Corte para plasma	2 - 5 mm 6 - 8 mm 10 mm	16 - 20 A 20 - 30 A 30 - 40 A	413 kPa (60 psi) 448 kPa (65 psi) 482 kPa (70 psi)	510 - 820 530 - 558 450
<b>Acero inoxidable:</b>				
 <b>PAC</b> Corte para plasma	2 - 4 mm 4 - 6 mm 8 mm	16 - 20 A 20 - 30 A 30 - 40 A	379 kPa (55 psi) 448 kPa (65 psi) 482 kPa (70 psi)	490 - 750 473 - 600 530

