

CÓDIGO: 17411 CLAVE: SOIN-250

Soldadora inversora 250A, 220V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (30 A 250A CD)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (220 V)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/4") y 7018 (Hasta 3/16")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora de protección térmica y de energía
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)







Corriente directa



SMAW-MMA Electrodo revestido



GTAW-TIG Tungsteno



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Corriente máxima	250 A CD	
Bornes	1/2"	
Siclo de trabajo 50% (5 minutos de trabajo por 5 minutos de descanso)		
Alimentación	2 FASES (220 V CA / 55 A / 50 - 60 Hz)	
Voltaje de circuito abierto 76 V CD		
Potencia	12.1 kVA	

Especificaciones			
Rango de corriente	2 FASES (30 A - 250 A CD)		
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018		
Largo de cable	2 m (6.6 ft)		
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	19 cm x 27 cm x 46 cm		
Peso	8.7 kg (19 lb)		
Empaque individual	Caja		
Inner	1		
Pallet	24		

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con tenaza para tierra 2.4 m (7.9 ft), # 3 AWG (25 mm²)

Cable con tenaza portaelectrodo 2.3 m (7.5 ft), # 3 AWG (25 mm²)

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) sin clavija

Careta plana (tipo paleta)

Cepillo de alambre

Correa

1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14112	AN-GRUPO1	Antorcha TIG con conector 1/2" y conexión para gas, EXPERT
14114	DIF-GRUPO1	Juego de 3 difusores para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14115	BOQ-GRUPO1	Juego de 3 boquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14117	PBOQ-GRUPO1	Juego de 3 portaboquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
100288	CAB-300A	Cables con pinza de tierra 300A y conector 1/2", EXPERT

Imágenes complementarias



Características técnicas:

IGBT Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT

Portección térmica contra sobrecarga

ARC | FORCE **W**

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

<u>ANTI</u> STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT ₩ **START**

Facilita el arranque del arco



Facilita el arranque del arco con el proceso TIG



Accesorios incluidos:

	Cable con tenaza para tierra:	Cable: 2.4 m (7.9 ft) #3 AWG (25 mm ²)
	Cable con tenaza portaelectrodo:	Cable: 2.3 m (7.5 ft) #3 AWG (25 mm ²)
	Correa	
	Careta protectora	
Shirten Comments	Cepillo de alambre	
1 kg Electrodos 1/8" E6013-4		

Imágenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido SMAW-MMA Electrodo revestido	6013 / 6011 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 7018
	³ /32" ⁵ /32" ¹ /8" ³ /16"
GTAW (TIG) Tungsteno	1 mm (0.039") 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078") 2.4 mm (0.094")