

FOSET



CÓDIGO: 48952 CLAVE: CPVC-976

Tuerca unión lisa de CPVC 2", FOSET

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

Certificaciones y garantías**Especificaciones**

Diámetro nominal	2" (50 mm)
Presión máxima a 23° C	28 kgf/cm ² / 400 psi
Presión máxima a 82° C	7 kgf/cm ² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Inner	4
Master	20
Pallet	900

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias



Conexiones de 2" (50 mm)



EMPAQUE INNER



Alto: 35.5 cm (14")

Largo: 30.5 cm (12")

Contiene: 4 piezas

Peso: 1.17 kg (2.6 lb)

EMPAQUE MASTER



Alto: 21.3 cm (8 1/2")

Ancho: 31 cm (12")

Largo: 40 cm (15 1/2")

Contiene: 5 inner (20 piezas)

Peso: 6.38 kg (14 lb)