

VOLTECK CÓDIGO: 46067 CLAVE: CDU-14

Rollo de 100 m de cordón dúplex flexible SPT 14 AWG, VOLTECK

- Formado por 2 cordones de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos



Especificaciones técnicas	
Sección transversal*	2.08 mm ²
Dimensiones exteriores (ancho x alto)*	4.34 x 6.8 mm
Temperatura máxima ambiente húmedo	45 °C
Espesor de aislamiento*	1.14 mm
Temperatura máxima ambiente seco	50 °C
Temperatura máxima sobrecarga	60 °C
Número de hilos	41
Temperatura máxima cortocircuito	75 °C
*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	

Datos de empaque	
Empaque individual: Rollo de 100 m	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	81

Certificaciones y garantías



- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Tuper

