

VOLTECK



CÓDIGO: 46202 CLAVE: CLI-A

## Clavija industrial blindada aterrizada, 2 polos+tierra

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricada en polipropileno y acero
- Terminales fabricadas de aleación de cobre
- Con abrazadera de acero para asegurar la fijación del cableado
- No sobrepase la corriente indicada

Retardante  
a la flama

Aterrizada

Para extensiones  
y conexiones  
de aparatos

Para interior

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Color</b>	Amarillo
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Corriente</b>	15 A
<b>Grado IP</b>	20 (contra goteo)
<b>Diámetro externo</b>	37 mm
<b>Empaque individual</b>	Bolsa
<b>Inner</b>	20
<b>Master</b>	200
<b>Pallet</b>	9000

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 16.6 cm (6 1/2") Ancho: 3.6 cm (1 1/2") Largo: 7.4 cm (3") <b>Peso:</b> 0.04 kg (0.09 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 12.1 cm (4 3/4") Ancho: 14 cm (5 1/2") Largo: 17 cm (6 3/4") <b>Peso:</b> 0.86 kg (1.90 lb)

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

### Master

**Medidas:** Alto: 29.6 cm (11 3/4") Ancho: 18.5 cm (7 1/4") Largo: 61.6 cm (24 1/4") **Peso:** 9.24 kg (20.37 lb)

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias



Abrazadera de acero

## Grado de protección (IP)



ÍNDICE DE PROTECCIÓN



Número que determina el grado de protección contra sólidos.



Número que determina el grado de protección contra líquidos.

1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LIQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto:  
16.6 cm  
(6 1/2")



Largo:  
7.4 cm  
(3")

Peso: 0.04 kg (0.09 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INNER



Contiene: 20 piezas

Peso: 0.86 kg (1.90 lb)

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (200 piezas)

Peso: 9.24 kg (20.37 lb)