

VOLTECK



CÓDIGO: 46114 CLAVE: COI-CH

Contacto industrial blindado aterrizado cara de chino

- Tensión / Corriente: 250 V / 15 A
- Fabricado en policarbonato y acero
- Con abrazadera de acero para asegurar la fijación del cableado
- No sobrepase la corriente indicada

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Color	Amarillo
Tensión / Frecuencia	250 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Grado IP	20 (contra goteo)
Diámetro externo	37 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	10
Máster	100
Pallet	6000

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Abrazadera de acero

Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.05 kg (0.1 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.57 kg (1.3 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 6.02 kg (13.3 lb)