

CÓDIGO: 19359 CLAVE: COMP-120LH

# Compresor lubricado, de banda, 120L,4HP, hor, 220V, TRUPER

- Motor monofásico de 4 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Presión máxima de operación 116 psi
- Cabeza con dos pistones y doble filtro de aire metálico (roscable)
- Protección contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Presostato con manómetro de presión del tanque
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras con diámetros de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema antivibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Tubos de descarga en cobre







Válvula de drenado



2 Conexiones rápidas



monogrado SAE30

#### Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





### **Especificaciones**

Capacidad del tanque	120 L
Potencia máxima	4 HP
Potencia nominal	3 HP
Presión máxima de operación	116 PSI
Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 psi / 5.7 CFM @ 90 psi

Especificaciones		
Velocidad	3,450 rpm	
Nivel de ruido	90 dBA máximo	
Tipo	Bifásico	
Consumo	10 A	
Largo de cable	1.7 m	
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo) incluye manubrio</b> 48 cm x 85 cm x 102 cm		
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz	
Peso	79 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Pallet	2	

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Bote de 450 ml de aceite monogrado SAE30

# Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
102069	R7-COMP-25LT	2 ruedas 1-3/8" para compresores Grupo 3
102082	R63-COMP-50LT	2 patas de goma para compresores Grupo 6
102083	R20-COMP-50LV	Tapón de aceite para compresores Grupo 8, Truper

#### Imágenes complementarias





