

TRUPER CÓDIGO: 19358 CLAVE: COMP-120LV

Compresor lubricado, de banda, 120L, 4HP, vert, 220V, TRUPER

- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Arranque automático y manual
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"



Datos de empaque	
Empaque individual:	caja
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	4

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

7.7 CFM @ 40 psi
5.7 CFM @ 90 psi
Flujo de aire

120 Litros
Capacidad del tanque

4 HP | 3 HP
Potencia máxima | nominal

116 psi (800 kPa)
Presión máxima de operación

Especificaciones técnicas	
Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Potencia máxima	4 HP
Potencia nominal	3 HP
Capacidad del tanque	120 L
Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 psi 5.7 CFM @ 90 psi
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Consumo	10 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Capacidad de aceite	450 ml
Largo de cable de alimentación sin clavija	1.7 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	64 x 117 x 45 cm
Peso en vacío	73 kg

Incluye
1 Bote de 450 ml de aceite monogrado SAE30

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
102083	R20-COMP-50LV	Tapón de aceite para compresores Grupo 8, TRUPER
102533	ACEM-34	Aceite mineral para compresor 1000ml (34oz), TRUPER

