

CÓDIGO: 19358 CLAVE: COMP-120LV

# Compresor lubricado, de banda, 120L, 4HP, vert, 220V, TRUPER

- Motor monofásico de 4 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Presión máxima de operación 116 psi
- Cabeza con dos pistones y doble filtro de aire metálico (roscable)
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Presostato con manómetro de presión del tanque
- · Mayor tiempo de operación a flujo máximo
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- · 2 conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en el tanque para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras con diámetros de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema antivibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Menor número de arranques del motor prolongando su tiempo de vida
- Tubos de descarga en cobre



Motor con bobinas de cobre



Aceite monogrado SAE30



2 Conexiones rápidas



Salida para manguera de



Válvula de drenado

## Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones		
Capacidad del tanque	120 L	
Potencia máxima	4 HP	
Potencia nominal	3 HP	
Presión máxima de operación	116 psi	
Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 psi / 5.7 CFM @ 90 psi	
Velocidad	3,450 rpm	
Nivel de ruido	90 dBA máximo	
Тіро	Bifásico	
Consumo	10 A	
Largo de cable	1.7 m	
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	64 cm x 117 cm x 45 cm	
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz	
Peso	73 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Pallet	4	

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

### Incluye

Bote de 450 ml de aceite monogrado SAE30

### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
102083	R20-COMP-50LV	Tapón de aceite para compresores Grupo 8, Truper

#### Imágenes complementarias





