

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 48219 CLAVE: REF-301L

Reflector LED para exteriores 20W
6500K, VOLTECK

- Ahorra hasta 85% en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado, resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción

Índice de reproducción de color

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|----------------------|----------------------|
| Potencia | 20 W |
| Flujo luminoso | 1 700 lm |
| Tensión / Frecuencia | 120 - 220 V / 60 Hz |
| Corriente | 180 mA - 101 mA |
| Tiempo de vida | 30 000 h |
| Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día |
| Fuente de luz | LED integrado |

Especificaciones

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Grado IP | 65 |
| Dimensiones (alto x largo x fondo) | 18 cm x 18 cm x 4 cm |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 2 |
| Master | 20 |
| Pallet | 320 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| 0 Sin protección | 0 Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.73 kg (1.61 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.52 kg (3.35 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (20 piezas)

Peso: 15.96 kg (35.19 lb)

