

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 48229 CLAVE: REF-901L

Reflector LED para exteriores 20W
6500K con sensor, VOLTECK

- Ahorra hasta 85% en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado, resistentes a la intemperie
- LED integrado, de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía
- Temporizador y soporte ajustables
- 3 Ajustes de sensor: movimiento, tiempo y luz
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción

LED

Tiempo de vida
30,000 h / 30 años

LEDs tipo SMD

Alcance del sensor
10 m / 160°

IP 65

Luz de día

Para exterior

Amigable con el ambiente

IRC 80
Índice de reproducción de color

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	20 W
Flujo luminoso	1 900 lm
Tensión / Frecuencia	120 V - 220 V / 60 Hz
Corriente	185 mA - 101 mA
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado

Especificaciones	
Grado IP	65
Distancia de detección	10 m
Rango de detención	160°
Tiempo de retardo del sensor	9 s ± 3 s - 6 min ± 2 min
Temperatura de trabajo	-40 °C a 60 °C
Dimensiones (alto x largo x fondo)	18 cm x 18 cm x 4 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	288
Inner	2
Master	4

País de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
Driver

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
26.5 cm
(10 1/2")

Ancho:
7.3 cm
(3")

Largo:
18.8 cm
(7 1/2")

volteck

LAIT

Reflector Flood light LED

30 000 lm

10 m

160°

20w

1 900 lm

48229

Reflector Flood light

20 W

1 900 lm

Peso: 0.89 kg (2 lb)

EMPAQUE INNER

Alto:
27.6 cm
(11")

Ancho:
15.8 cm
(6")

Largo:
19.7 cm
(8")

48229

Reflector Flood light

20 W

1 900 lm

Peso: 1.88 kg (4 lb)

Contiene: 2 piezas

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER

