

## VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 48230 CLAVE: REF-902L

## Reflector LED para exteriores 30W 6500K con sensor, VOLTECK

- **Ahorra hasta 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado, resistentes a la intemperie
- LED integrado, de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía
- Temporizador y soporte ajustables
- 3 Ajustes de sensor: movimiento, tiempo y luz
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



## Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



## Especificaciones

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Potencia                           | 30 W                      |
| Flujo luminoso                     | 2 800 lm                  |
| Tensión / Frecuencia               | 120 V - 220 V / 60 Hz     |
| Corriente                          | 278 mA - 151 mA           |
| Temperatura de color               | 6 500 K / Luz de día      |
| Fuente de luz                      | LED integrado             |
| Grado IP                           | 65                        |
| Distancia de detección             | 10 m                      |
| Rango de detención                 | 160°                      |
| Tiempo de retardo del sensor       | 9 s ± 3 s - 6 min ± 2 min |
| Temperatura de trabajo             | -40 °C a 60 °C            |
| Dimensiones (alto x largo x fondo) | 22 cm x 23 cm x 5 cm      |
| Empaque individual                 | Caja                      |
| Inner                              | 2                         |
| Master                             | 4                         |
| Pallet                             | 192                       |

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

Driver

**Imágenes complementarias**



**Grado de protección (IP)**



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                     | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                        |
|--|--|
| 0 Sin protección   | 0 Sin protección   |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo                     | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|  | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|  | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Imágenes complementarias

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 2 piezas

Peso: 2.6 kg (5.7 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 5.5 kg (12 lb)

