

CÓDIGO: 46362 CLAVE: ARB-701L

Arbotante solar LED con sensor de luz y movimiento, Volteck

- · Cuerpo de acero inoxidable
- Panel (celda solar) con sensor de luz y movimiento
- · Base para montarse a la pared
- Encendido automático al anochecer
- Para usar como luz de cortesía
- · Batería ion litio y 2 intensidades de luz









Índice de reproducción de color

Sola









Alcance del sensor







Incluye tornillería

Certificaciones y garantías





Especificaciones

Consumo

Flujo luminoso

22 lm

Panel solar

4.2 V , 71 mA

2 Modos automáticos

1 LED 1lm / 2 LED 's 22 lm

Duración de batería

Alta intensidad 1.5 h, baja intensidad 12 h

Acabado

Negro

Fuente de luz

LED integrado

Especificaciones	
Grado IP	44
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Duración de la batería	6 h
Forma de instalación	Pared
Distancia de detección (Alcance)	5 m
Rango de detección	90°
Dimensiones (largo x alto x ancho)	8 x 17 x 5 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	12

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



