

TRUPER

CÓDIGO: 10512 CLAVE: CAB-5489-20-A

Cable de posicionamiento cuerda de poliéster de 2 m, ANSI

- Cuerda trenzada, 17 mm de diámetro
- Ganchos robustos de acero forjado con doble bloqueo para mayor seguridad
- Para conectarse a los anillos "D" laterales y limitar el movimiento
- No use para escalar

Resistencia de
linguete: 3,600
lb (16 kN)

Posicionamiento

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ANSI Z359.3 (Certificado no disponible)
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**

Resistencia a la tensión de cinta y gancho	5,000 lb (2,268 kg)
Largo	2 m
Diámetro	17 mm
Resistencia de linguete	3,600 lb (16 kN)
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Master	24
Pallet	288

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Recomendaciones y cuidados

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica
- Para uso con arnés

Imágenes complementarias



Ganchos robustos de acero forjado con doble bloqueo para mayor seguridad

