

**TRUPER**

CÓDIGO: 10511 CLAVE: CAB-5489-15-A

**Cable de posicionamiento cuerda de poliéster de 1.5 m, ANSI**

- Cuerda trenzada, 17 mm de diámetro
- Ganchos robustos de acero forjado con doble bloqueo para mayor seguridad
- Para conectarse a los anillos "D" laterales y limitar el movimiento
- No use para escalar

Resistencia de  
linguete: 3,600  
lb (16 kN)

Posicionamiento

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: ANSI Z359.3 (Certificado no disponible)
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**

<b>Resistencia a la tensión de cinta y gancho</b>	5,000 lb (2,268 kg)
<b>Largo</b>	1.5 m
<b>Diámetro</b>	17 mm
<b>Resistencia de linguete</b>	3,600 lb (16 kN)
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	24
<b>Pallet</b>	288

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Recomendaciones y cuidados

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica
- Para uso con arnés

## Imágenes complementarias



Ganchos robustos de acero forjado  
con doble bloqueo para mayor seguridad

