



Pinturas en aerosol, colores neón

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Ideal para interiores y exteriores, en metal, madera, superficies de yeso, trabajos artísticos y de señalización

HECHO  
EN  
MÉXICO

Uso en  
interiores y  
exteriores

No daña la  
capa de ozono

Información para aplicación

Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
Mezclado	Agite durante 2 minutos
Método de aplicación	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
Precauciones de aplicación	Aplique en espacios con ventilación adecuada
Aplicación	Considere aplicar a una temperatura ambiente >10°C con una temperatura de superficie de 12 a 25°C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
Tiempo de secado	10 minutos
Tiempo de curado	24 horas
Limpieza del equipo	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

Protección personal recomendada

Protección ocular	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul
Protección respiratoria	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
Protección en manos	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper