

Válvulas y filtros

FOSET

VÁLVULAS DE PIE (PICHANCHAS), REJILLA DE LATÓN

PRESIÓN MÁXIMA:
690 kPa / 100 psi



VÁLVULAS CHECK TIPO COLUMPIO

PRESIÓN MÁXIMA:
1,379 kPa / 200 psi



ALTA FRECUENCIA DE OPERACIÓN

VÁLVULAS CHECK CON RESORTE

PRESIÓN MÁXIMA:
1,379 kPa / 200 psi



ALTA FRECUENCIA DE OPERACIÓN

FILTROS EN "Y"

PRESIÓN MÁXIMA:
1,999 kPa / 290 psi



TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO:
100 °C

VÁLVULA DE ALIVIO PARA CALENTADOR DE AGUA, 3/4"

PRESIÓN MÁXIMA:
999 kPa / 150 psi



TEMPERATURA DE TRABAJO:
99 °C

VÁLVULA DE ALIVIO, 1/2"

PRESIÓN DE APERTURA:
689 kPa / 100 psi



VÁLVULAS DE PIE (PICHANCHAS), REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

PRESIÓN MÁXIMA:
690 kPa / 100 psi



VÁLVULAS CHECK TIPO HORIZONTAL

PRESIÓN MÁXIMA:
1,379 kPa / 200 psi



ALTA FRECUENCIA DE OPERACIÓN

VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA:
15 bar (217 psi)



PRESIÓN REGULABLE DE SALIDA:
3-4 bar (43-58 psi)

TEMPERATURA DE TRABAJO:
-20 °C a 80 °C

VÁLVULAS PARA PURGA DE AIRE, 1/2"

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO:
999 kPa / 150 psi



TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO:
110 °C

VÁLVULAS PARA FLOTADOR

PRESIÓN MÁXIMA:
1,379 kPa / 200 psi

